


**Feuerwehr /
Katastrophenschutz**
Industrie
Bauwesen
Agrar
Trinkwasser
Sonderschläuche
Zubehör

ESCHBACH SIGNAL L1

Fluoreszierender DIN – Feuerlöschschlauch

Mit einem spinndüsengefärbten Spezialgewebe, erhältlich in den Farben Gelb und Orange. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyesterfaden, rundgewebt in Köperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Durch Signalfarbgebung hervorragende Sichtbarkeit bei Dunkelheit und in verrauchten Räumen
- Farbechtes Spezialgewebe
- Sehr leicht und flexibel mit geringem Raumbedarf
- Hohe Abrieb- und Flammwidrigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 200 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 80 Umdrehungen bei 16 bar

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L1
- ÖNORM F 2106

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer Gelb	Prüfnummer Orange
D/25	135	60	16	24	ZPC10012-2	
C/42	225	60	16	24	ZPC10005-2	ZPC10005-3
C/52	280	60	16	24	ZPC10006-2	ZPC10006-3
B/75	490	60	16	24	ZPC10007-2	ZPC10007-3
A/110	780	35	12	18		