



Neu!

TRAGBARER WASSERWERFER

Partner 2

Kompakter tragbarer Wasserwerfer, zertifiziert nach EN15-767

- Durchflussmenge bis 3.000 l/min
- Vertikalwinkeleinstellung bis 85° (ab 25°)
- **Sicherheitsventil:** Verringert bei einer unerwünschten Bewegung des Wasserwerfers den Durchfluss, ohne ihn zu stoppen. Schützt so die Einsatzkräfte und schont das Material durch Vermeidung des Wasserschlageffekts.
- **Option – Oszilliersystem** mit automatischer Abdeckung eines einstellbaren Löschwinkels von 20 bis 40°
- Horizontalwinkeleinstellung von -20 bis +20°
- Kompakt durch Klappfunktion
- Mit geschützter Druckanzeige
- 5 Standfüße aus Edelstahl
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Drehbare Kupplung 2,5" BSP IG oder 4" BSP AG

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor,
die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.



Geschützte
Druckanzeige
(bei Partner 2 mit
Sicherheitsventil)



Technische Daten

Modell (ohne Düse)	Gewicht	Abmessungen (cm) Länge x Breite x Höhe	Artikel-Nummer	Eingang
Partner 2 mit Sicherheitsventil*	10,2 kg	eingeklappt: 51 x 24 x 32 ausgeklappt: 64 x 65 x 32	CPA-022-OP	2,5" BSP IG
			CPA-022-8P	4" BSP AG
Partner 2 oszillierend mit Sicherheitsventil**	13,8 kg	eingeklappt: 76 x 36 x 36 ausgeklappt: 71 x 65 x 36	CPA-122-OP	2,5" BSP IG
			CPA-122-8P	4" BSP AG



Sicherheitsventil



Oszilliersystem (Option)

Optionen

Düsen:

- **OneFlow:** Wasserwerferdüse mit konstanter Durchflussmenge
Art.-Nr.: CDA-023-OI: 2.000 l/min @ 6 bar
Art.-Nr.: CDA-024-OI: 3.000 l/min @ 6 bar
- **FlowMatic:** Automatische Wasserwerferdüse
Art.-Nr.: CDA-020-OI: 2.000 l/min @ 6 bar
Art.-Nr.: CDA-021-OI: 3.000 l/min @ 6 bar
- **Schaumrohr:** Schaumrohr für 2.000 oder 3.000 l/min
Extra-kurzes (450 mm) Schwerschaumrohr, kann für mehr Schnelligkeit entweder direkt oder mit Storz-Kupplungen an den Ausgang des Wasserwerfers angeschlossen werden.



Zubehör:

- **Transport-/Lagerhalterung** aus Edelstahl
Gewicht: 3,1 kg / Maße: 5 x 20 x 49 cm / Art.-Nr.: CDA-200-II
- **Eingangsgewinde auf Anfrage:** BS336, Storz, DSP, Barcelona ...
- **Sammelrohr** 2 x DSP65
Art.-Nr.: I18.20.035 (nur für 4" BSP Eingang)



Günstige Betriebskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.



ZF.02.292.FR.3