

## HD-Pistolen, Löschlanzen, Monitore



### Turbopistole 2130 Storz HD38

mit Pistolengriff; mit Schließdämpfung; Durchflussmenge bei 6 bar 40-80-130 Liter / min, Durchflussmenge bei 40 bar 100-200-330Liter / min; Länge 490 mm, Gewicht ca. 2,90 kg; Anschluss HD38 Messing; Betriebsdruck max. 40 ...  
Artikel-Nr.: 606538



### Pistolenstrahlrohr Storz HD38

Pistolenstrahlrohr für Hochdruck; mit Schließdämpfung; Durchfluss variabel bis max.200 Liter / min ; stufenlose Verstellung zwischen Sprühstrahl, Flachstrahl und Vollstrahl durch Drehen am Haltegriff; Länge 440 mm, Gewicht 2,6 ...  
Artikel-Nr.: 606560



### Schaumaufsatz für Pistolenstrahlrohr HD

passend zu Artikel 606560  
Artikel-Nr.: 606570



### Nebellöschsystem Dönges mit Schläuche

Lieferumfang: 1x Löschlanze Attacke, 2x Löschlanze Weitwinkel, 1x Spezial-Hammer, 1x Dreifachverteiler C-DDD, 1x Firebox Alu Gr.1, 3x Storz D Schlauch 15m; Größe (lxbxh) 600x400x220 mm, Gewicht 20,5 kg;  
Artikel-Nr.: 8258844



### Nebellöschsystem Dönges ohne Schläuche

Lieferumfang: 1x Löschlanze Attacke, 2x Löschlanze Weitwinkel, 1x Spezial-Hammer, 1x Dreifachverteiler C-DDD, 1x Firebox Alu Gr.1, ohne Schläuche (Freiraum für 3 D-Schläuche vorhanden); Größe (lxbxh) 600x400x220 mm, Gewicht 15,0 kg;  
Artikel-Nr.: 606590



### Monitor AWG Turbo Fighter APF 2

mit Mehrzweckdüse MZ2000; Durchflussleistung bis 2000 l/min bei 8bar; max Arbeitsdruck 16bar; Wurfweite bei Vollstrahl bei 8bar Eingangsdruck mit Mehrzweckdüse MZ 2000 bis ca. 55m; Eingang Storz B dehbar; Abmessungen ...  
Artikel-Nr.: 606935



### Monitor Leader Partner 2

Durchflussleistung bis 3.000 l/min; Eingang: Storz B75, Ausgang 2,5" BSP AG; mit Sicherheitsventil und Druckanzeige, Schwenkbereich Vertikal: 25 - 85°, Schwenkbereich Horizontal -20 - +20°, Transportabmessungen: 510x240x320 mm, ...  
Artikel-Nr.: 606936



### Monitor Leader Partner 2 Oszillierend

Durchflussleistung bis 3.000 l/min; Eingang: Storz B75, Ausgang 2,5" BSP AG; mit Sicherheitsventil und Druckanzeige; mit Oszilliersystem (10 bis 40°) Schwenkbereich Vertikal: 25 - 85°, Schwenkbereich Horizontal -20 - +20°, ...  
Artikel-Nr.: 606937



### Monitordüse Leader Flowmatic 2000L

automatische Wasserwerferdüse; Regeldruck von 6 bar, Durchflussmengen von 500l/min bis 2000l/min, Eingang 2,5"BSP IG; Abmessungen Ø150x200 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg;  
Artikel-Nr.: 606941



### Monitordüse Leader Flowmatic 3000L

automatische Wasserwerferdüse; Regeldruck von 6 bar, Durchflussmengen von 1500l/min bis 3000l/min, Eingang 2,5"BSP IG; Abmessungen Ø150x200 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg;  
Artikel-Nr.: 606942