

Verteiler, Saugkörbe, Standrohre



Ventil Verteiler Storz B-CBC mit Übergangsstück

Ventilabsperrung, Maße (lxbxh) 360x400x260 mm, Gewicht 5,9 kg;
Artikel-Nr.: 606464



Kugelhahn Verteiler Storz B-CBC mit Übergangsstück

Kugelhahnabsperrung, Maße (lxbxh) 350x350x235 mm, Gewicht 7,0 kg;
Artikel-Nr.: 606468



Ventil Verteiler Storz C-DCD

Ventilabsperrung, Maße (lxbxh) 280x250x230 mm, Gewicht 2,3 kg;
Artikel-Nr.: 8194627



Ventil Verteiler Storz B-CC

Ventilabsperrung, Maße (lxbxh) 285x245x240 mm, Gewicht 3,2 kg;
Artikel-Nr.: 606466



Kugelhahn Verteiler Storz B-CC

Kugelhahnabsperrung, Maße (lxbxh) 270x370x221 mm, Gewicht 2,9 kg
Artikel-Nr.: 606470



Saugkorb Storz A

DIN 14362, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, Maße (lxbxh) 250x232x232 mm, Gewicht 5,0 kg;
Artikel-Nr.: 606482



Saugkorb Storz A mit Griff

DIN 14362, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, mit klappbaren Kupplungsgriffen, Maße: (LxBxH) 255x270x230 mm, Gewicht: 5,44 kg;
Artikel-Nr.: 606483



Saugkorb Storz B

DIN 14362, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, Maße (lxbxh) 208x184x184 mm, Gewicht 2,3 kg;
Artikel-Nr.: 606484



Drahtschutzkorb Storz A

mit Gummiverschluss, zusammenlegbar, Gewicht ca. 1,3 kg;
Artikel-Nr.: 606486



Drahtschutzkorb Storz A mit Schnellverschluss

mit Spannring, zusammenlegbar, Maße (Øxh) 360x100 mm, Gewicht ca. 1,3 kg;
Artikel-Nr.: 606487



Drahtschutzkorb Storz B

mit Gummiverschluss, zusammenlegbar, Gewicht ca. 1,0 kg;
Artikel-Nr.: 606488



Kellersaugkorb Storz A

mit Rückschlagventil und drehbarer Kupplung, Gewicht 4,35 kg;
Artikel-Nr.: 606490



Kellersaugkorb Storz B

mit Rückschlagklappe und drehbarer Kupplung, Gewicht 2 kg;
Artikel-Nr.: 606492



Schwimmsauger Storz A

Frei schwimmend sinkt der Saugkopf ca. 15 cm ein und saugt die mittlere, meist saubere Wasserschicht auf; Schlamm und Sand vom Boden und Treibgut von der Oberfläche gelangen nicht an das Saugsieb; Typ S50, Maße (lxbxh) 570 x ...
Artikel-Nr.: 606498



Rohrkrümmer 90° Storz C

Krümmung 90°, Eingang drehbar, Ausgang Festkupplung; Gewicht 1,1 kg
Artikel-Nr.: 606611



Rohrkrümmer 90° Storz B

Krümmung 90°; Eingang drehbar, Ausgang Festkupplung; Gewicht 1,7 kg
Artikel-Nr.: 606612



Rohrkrümmer 90° Storz A

Krümmung 90°; Eingang drehbar, Ausgang Festkupplung; Gewicht 4,9 kg
Artikel-Nr.: 606609



Stützkrümmer Storz B

Eingang B-Festkupplung, Ausgang B Kupplung drehbar, Handgriff mit Handschutz und Öse; Abmessungen (lxbxh) 369x206x126 mm, Gewicht ca. 2 kg;
Artikel-Nr.: 606618



Schlauchabsperrung Storz C

aus Leichtmetall mit Kugelhahn (DN32), beiderseits mit Festkupplungen Storz C; Abmessungen (lxbxh) 168x209x184 mm, Gewicht ca. 1,2 kg;
Artikel-Nr.: 606622



Schlauchabsperrung Storz B

aus Leichtmetall mit Kugelhahn (DN40), beiderseits mit Festkupplungen Storz B; Abmessungen (lxbxh) 193x228x210 mm, Gewicht ca. 2,1 kg;
Artikel-Nr.: 606620



Schlauchabsperrung Storz C mit Bügelgriff

aus Leichtmetall mit Kugelhahn (DN40), mit Bügelgriff, beiderseits mit Festkupplungen Storz C; Gewicht ca. 2 kg;
Artikel-Nr.: 606623



Kanalpülratte Storz HD38

mit Festkupplung Storz 38, mit auswechselbarer Düse und Kopfstück, sowie Schlüssel; Betriebsdruck max. 16 bar; Abmessungen (lxbxh) 128x100x100 mm, Gewicht ca. 1,2 kg;
Artikel-Nr.: 606628



Kanalpülratte Storz C

mit Festkupplung Storz C, mit auswechselbarer Düse und Kopfstück, sowie Schlüssel; Betriebsdruck max. 16 bar; Abmessungen (lxbxh) 128x100x100 mm, Gewicht ca. 1,2 kg;
Artikel-Nr.: 606626



Standrohr DN80 Storz B

nach DIN 14375; Eingang DN80, Abgang 2x Storz B mit Ventilabsperrung; Kopf drehbar; Abmessungen (lxbxh) 1025x328x103 mm, Gewicht ca. 6,9 kg;
Artikel-Nr.: 606630



Standrohr DN80 Storz B DVGW

nach DIN 14375; Eingang DN80, Abgang 2x Storz B, integrierte vollautomatische Belüftungsventile an den Ausgängen, Leistungsfähige Rückflussverhinderer in den Ventilabsperrungen; Kopf drehbar; Abmessungen (lxbxh) 1022x335x126 mm, ...
Artikel-Nr.: 606706



Hygiene set Standrohr DN80 Storz B

zum Abdichtung der Öffnungen während des Transports gegen Verschmutzung des Standrohrinneren; 3 Stopfen aus PE mit Spiralkabel aus PU und Halteseilen;

Artikel-Nr.: 8303299



Systemtrenner Storz B

nach DIN 14346, Typ B-FW; Abmessungen (lxbxh) 220x126x126 mm, Gewicht ca. 1,9 kg;

Artikel-Nr.: 606712



Sammelstück Storz A-BB

DIN EN 17407, Storz A-BB, mit Rückschlagklappe, Abmessungen (lxbxh) 240x282x182 mm, Gewicht ca. 4,1 kg;

Artikel-Nr.: 606632



Sammelstück Storz A-BB DVGW

DIN EN 17407, Storz A-BB, mit federbelasteten Einzelklappen, mit integriertem Rohrbelüfter; Abmessungen (lxbxh) 228x270x182 mm, Gewicht ca. 4,5 kg;

Artikel-Nr.: 606700



Sammelstück Storz A-BBB

DIN EN 17407, Storz A-BBB, mit federbelasteten Einzelklappen; Abmessungen (lxbxh) 355x380x182 mm, Gewicht ca. 6,5 kg;

Artikel-Nr.: 606633



Sammelstück Storz A-BBB DVGW

DIN EN 17407, Storz A-BBB, mit federbelasteten Einzelklappen, mit integriertem Rohrbelüfter; Abmessungen (lxbxh) 348x368x182 mm, Gewicht ca. 7,5 kg;
Artikel-Nr.: 606702



Schlauchmanometer Messzwischenstück Storz B

Messbereich 0-25 bar, beidseitig Kupplungen Storz B; Gewicht ca. 1,7 kg;
Artikel-Nr.: 606496



Kupplungsgriff Storz A

lose, klappbare Kupplungsgriffe zum nachträglichen Anbau, für einen Knaggenteil werden 2 Kupplungsgriffe benötigt; Gewicht ca. 0,28 kg;
Artikel-Nr.: 606925