

Kabeltrommeln



Kabeltrommel DIN 3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der ...
Artikel-Nr.: 614111



Kabeltrommel DIN 1x400/3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230/400V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x ...
Artikel-Nr.: 614112



Kabeltrommel (Österreich) 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen ...
Artikel-Nr.: 614117



Kabeltrommel (Österreich) 3x230V 30m

230V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614122



Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP54, Ausgang 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614127



Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614128



Kabeltrommel Gifas 1x400/1x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 503; Eingang CEE 32A 400V, Ausgang 1x CEE 32A 400V und 1x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Leitungsschutzschalter 1 polig 16A; Kabel 5x6mm²; Abmessungen (lxbxh) 340x300x480 mm, ...
Artikel-Nr.: 614129



Kabeltrommel Gifas 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V IP54, Ausgang 1x CEE 16A 400V, 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; ...
Artikel-Nr.: 614135



Verlängerungskabel 230V 10m

Länge 10m, PVC-Kabel 3x1,5", Schukostecker und Dose, IP44;
Artikel-Nr.: 614149



Verlängerungskabel 230V 10m

Bestückung 1x Schuko Stecker 16A IP68, 1 x Schuko Kupplung 16A IP68; Gummileitung H07RN-F3G2,5 Länge 10m; Gewicht 2,2kg;
Artikel-Nr.: 614148



Mehrfachverteiler Deltabox 230V

Zuleitung 1,5m 3x2,5² mit Schuko Stecker, 3 Schuko Steckdosen 16A/230V; Schutzart IP 68; Gewicht ca. 1,3 kg;
Artikel-Nr.: 614151



Mehrfachverteiler Deltabox 230/400V

Zuleitung 2,0m 5x2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 2 Schuko Steckdosen 16A/230V, 1 CEE Steckdose 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 1,8 kg;
Artikel-Nr.: 614152



Mehrfachverteiler Deltabox 400V

Zuleitung 2,0m 5x2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 3 CEE Steckdosen 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 2,1 kg;
Artikel-Nr.: 614153



Vollgummiverteiler 230/400V

mit 3m Zuleitung 5x2,5² und CEE-Stecker 16A/400V; FI Schutzschalter unter Gehäusedeckel abschließbar; 3x Schuko Steckdosen 16A/230V, 1 CEE-Steckdose 16A/400V; Schutzart IP54; Abmessungen (lxbxh) 306x230x290 mm, Gewicht ca. 7,5 kg;
Artikel-Nr.: 614155



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-K

Zum Betrieb am Stromerzeuger, 2-polig ohne Schutzleitererkennung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 0,8kg;
Artikel-Nr.: 614164



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

allpolig schaltende, ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; ...
Artikel-Nr.: 733293



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

nach DIN 14660; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP44, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 1,0kg;
Artikel-Nr.: 8331419