

Unterlegkeile & Schmutzfänger



Unterlegkeil, Windenkeil DIN 14584 Größe 1

Für Zugeinrichtungen mit maschinellem Antrieb, zu verwenden bei einer Nennzugkraft bis 60 kN, Unterseite gezackt, mit Auffahrzunge und Bügelgriff; Oberfläche RAL 9005, schwarz, lackiert; Abmessungen (lxbxh) 600x340x220 mm, Gewicht ...
Artikel-Nr.: 611231



Unterlegkeil, Windenkeil klappbar ähnlich DIN 14584

Für Zugeinrichtungen mit maschinellem Antrieb, zu verwenden bei einer Nennzugkraft bis 50 kN; Unterseite gezackt, mit Auffahrzunge; Oberfläche RAL 9005, schwarz, lackiert; Abmessungen (lxbxh) 750x200x100 mm, Höhe geöffnet ca. ...
Artikel-Nr.: 8207949



Unterlegkeil, Windenkeil DIN 14584 Größe 2

Für Zugeinrichtungen mit maschinellem Antrieb, zu verwenden bei einer Nennzugkraft ab 60 kN, Unterseite gezackt, mit Auffahrzunge und Bügelgriff; Oberfläche RAL 9005, schwarz, lackiert; Abmessungen (lxbxh) 790x370x250 mm, Gewicht ...
Artikel-Nr.: 611232



Unterlegkeil UK36

Reifenradius maximal 360 mm, Radlast pro Keil 1600 kg;
Artikel-Nr.: 701609




Unterlegkeil UK36 Tirol

Reifenradius maximal 360 mm, Radlast pro Keil 1600 kg; mit verlängerter Auffahrlasche;
Artikel-Nr.: 8256792



Keilhalter UK36

Artikel-Nr.: 701606



Unterlegkeil UK46

Reifenradius maximal 460 mm, Radlast pro Keil 5000 kg;
Artikel-Nr.: 701610




Unterlegkeil UK46 Tirol

Reifenradius maximal 460 mm, Radlast pro Keil 5000 kg; mit verlängerter Auffahrlasche;
Artikel-Nr.: 8256805



Keilhalter UK46

Artikel-Nr.: 701607



Unterlegkeil UK53

Reifenradius maximal 560 mm, Radlast pro Keil 6500 kg;
Artikel-Nr.: 701611



Keilhalter UK53

Artikel-Nr.: 701608



Unterlegkeil klappbar DIN 76051 NG53

für Radlast bis 6500kg; Oberfläche RAL 9005, schwarz, lackiert; Abmessungen (lxbxh) 480x220x75 mm, Höhe geöffnet ca. 270 mm, Gewicht ca. 1,5 kg;

Artikel-Nr.: 8065827



Schmutzfänger, Spritzschutz

Schwarzer Gummi, mit EMPL Logo;

Artikel-Nr.: 701497