

Elektrische Ausrüstung



Stromerzeuger Honda Eu22i

max. Leistung (230V) 2,2kVA, Dauerleistung (230V) 1,8kVA; Steckdosen 2x Schutzkontaktsteckdosen 16A/230V, Gleichstromausgang 12V/8,3A Ladestrom; Ökoschaltung/Parallelbetrieb möglich; Motor 4-Takt, Tankinhalt 3,6 Liter; ...
Artikel-Nr.: 614108



Stromerzeuger GEKO 14000

Typ 14000 ED-S-SEBA-S DIN/A, sehr leise, extrem anlaufverstärkt
3 Steckdosen Wechselstrom, 2 Steckdosen Drehstrom CEE 16A druckwasserdicht (Klappdeckel), beleuchtete Lastanzeige, Schutzleiterprüfeinrichtung ...
Artikel-Nr.: 614088



Stromerzeuger GEKO14000 E-RSS CUBE IT/TN

nach ÖBFV, DIN 14685-1; mit IT/TN Umschaltung; Ausstattung 2x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3x Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht; allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter; ...
Artikel-Nr.: 614081



Anschlusskabel IT/TN CEE

CEE 16A Verbindungskabel für IT/TN Hauseinspeisung, passend zu EMPL Art.: 614081, Länge 10m
Artikel-Nr.: 614183



Stromerzeuger MAG155SL-R

nach ÖBFV, DIN 14685-1; Synchrongenerator mit elektronischer Regelung, bürstenlos, IP54, Leistung 13,6 kVA bei 400V Spannung; Motor B&S Vanguard 4-Takt Benzinmotor; 2 Drehstromsteckdosen CEE 16A /400V druckwasserdicht, ...
Artikel-Nr.: 614005



Fernstart für MAG155SL

Option zu Stromerzeuger MAG155SL
Artikel-Nr.: 614006



Drehzahlabsenkung für MAG155SL

Option zu Stromerzeuger MAG155SL
Artikel-Nr.: 614007



Betankungsgarnitur

für alle Stromerzeuger, Tragkraftspritzen,... mit 3-Wege Benzinbahn nach DIN; Schlauch mit Bajonettverschluss und Saugsieb;
Artikel-Nr.: 614104



Kabeltrommel DIN 3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der ...
Artikel-Nr.: 614111



Kabeltrommel DIN 1x400/3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230/400V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x ...
Artikel-Nr.: 614112



Kabeltrommel (Österreich) 3x230V 30m

230V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...

Artikel-Nr.: 614122



Kabeltrommel (Österreich) 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen ...

Artikel-Nr.: 614117



Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP54, Ausgang 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...

Artikel-Nr.: 614127



Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...

Artikel-Nr.: 614128



Kabeltrommel Gifas 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V IP54, Ausgang 1x CEE 16A 400V, 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; ...

Artikel-Nr.: 614135



Kabeltrommel Gifas 1x400/1x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 503; Eingang CEE 32A 400V, Ausgang 1x CEE 32A 400V und 1x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Leitungsschutzschalter 1 polig 16A; Kabel 5x6mm²; Abmessungen (lxbxh) 340x300x480 mm, ...
Artikel-Nr.: 614129



Verlängerungskabel 230V 10m

Länge 10m, PVC-Kabel 3x1,5", Schukostecker und Dose, IP44;
Artikel-Nr.: 614149



Verlängerungskabel 230V 10m

Bestückung 1x Schuko Stecker 16A IP68, 1 x Schuko Kupplung 16A IP68; Gummileitung H07RN-F3G2,5 Länge 10m; Gewicht 2,2kg;
Artikel-Nr.: 614148



Mehrfachverteiler Deltabox 230V

Zuleitung 1,5m 3x2,5² mit Schuko Stecker, 3 Schuko Steckdosen 16A/230V; Schutzart IP 68; Gewicht ca. 1,3 kg;
Artikel-Nr.: 614151



Mehrfachverteiler Deltabox 230/400V

Zuleitung 2,0m 5x2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 2 Schuko Steckdosen 16A/230V, 1 CEE Steckdose 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 1,8 kg;
Artikel-Nr.: 614152



Mehrfachverteiler Deltabox 400V

Zuleitung 2,0m 5x2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 3 CEE Steckdosen 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 2,1 kg;
Artikel-Nr.: 614153



Vollgummiverteiler 230/400V

mit 3m Zuleitung 5x2,5² und CEE-Stecker 16A/400V; FI Schutzschalter unter Gehäusedeckel abschließbar; 3x Schuko Steckdosen 16A230V, 1 CEE-Steckdose 16A400V; Schutzart IP54; Abmessungen (lxbxh) 306x230x290 mm, Gewicht ca. 7,5 kg;
Artikel-Nr.: 614155



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-K

Zum Betrieb am Stromerzeuger, 2-polig ohne Schutzleitererkennung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 0,8kg;
Artikel-Nr.: 614164



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

allpolig schaltende, ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; ...
Artikel-Nr.: 733293



Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

nach DIN 14660; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP44, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 1,0kg;
Artikel-Nr.: 8331419



Flutlichtscheinwerfer Gifas LED

Typ GIFAS PLAZA FLATLED, 48W/230V, Lieferumfang: 5m Anschlussleitung mit Schukostecker IP44, Haltebügel und Normhülse, geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Ausleuchtung erfordern, wartungsfrei, voller Lichtstrom steht sofort ...
Artikel-Nr.: 614203



Flutlichtscheinwerfer Meister LED

Typ Meister LED 180, mit 2 x High Power LED 23.000 Lumen
langlebiges, bruchsicheres Aluminiumgehäuse, Schutzart IP65, Leistungsaufnahme ca. 130W, Zuleitung Gummikabel 3G 1,5 mit Schukostecker Länge 10m, Befestigung mittels Gelenk- und ...
Artikel-Nr.: 614206



Akku Flutlichtscheinwerfer Scangrip LED

Typ Nova 5KC+R COB-LED, Lichtstrom ca. 5.000lm, Leistungsaufnahme ca. 42W, Zuleitung 2x0,75 H05RN-F mit Schukostecker IP20 Länge 5m, Leuchte ohne Netzteil IP67, Betriebsdauer mittels Akku bei max. Helligkeit ca. 1h, Abmessungen: ...
Artikel-Nr.: 614207



Flutlichtscheinwerfer Dönges 120W

hochwertiges Gehäuse mit leistungsstarkem Kühlkörper, Sterngriffschraube zur Arretierung des Neigungswinkels, Aufnahmehülse für Normzapfen, Anschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68, Lichtstrom ca. 22.000lm, Schutzart: IP65, ...
Artikel-Nr.: 614226



Flutlichtscheinwerfer Dönges 120W

hochwertiges Gehäuse mit leistungsstarkem Kühlkörper, Sterngriffschraube zur Arretierung des Neigungswinkels, Aufnahmehülse für Normzapfen, Anschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68, Lichtstrom ca. 22.000lm, Schutzart: IP65, ...
Artikel-Nr.: 614228



Aufsteckzapfen

zu Stativ Alu 95-160cm (614241)
Aufnahmezapfen nach DIN 14 640
Artikel-Nr.: 614238



Dreibeinstativ

Aluminium-Dreibeinstativ ausziehbar von ca.95cm bis ca.160cm
für Flutlichtscheinwerfer und Drehleuchten, stabile Ausführung mit Stahlspitzen und Trageriemen, zusätzlich erforderlich Aufnahmezapfen nach DIN 14 640 (614238), Gewicht: ...
Artikel-Nr.: 614241



Teleskopstativ

aus Stahlrohr, Luftgedämpft, ausziehbar von ca. 112-475cm
in jeder Stellung durch Flügelschrauben arretierbar, mit Luftdämpfung, Aufsteckzapfen Ø 30mm (entspricht der DIN 14 640), Komplett mit Abspannsatz aus 3 Heringe und drei ...
Artikel-Nr.: 614242



Dreibeinstativ

nach DIN 14683 aus Stahlrohr
ausziehbar von 115cm bis 180cm, leichtes Stativ für einen Strahler mit Aufnahmehülse nach DIN 14640. Mittels drei ausziehbaren Beinen lässt sich das Stativ schnell und einfach an das unebene Gelände ...
Artikel-Nr.: 614243



Aufnahmebrücke

für 2 Scheinwerfer
Zapfenabstand 450mm, mit Aufsteckrohr 30mm und zwei Aufsteckzapfen nach DIN 14 640
Artikel-Nr.: 614245



Helmlampe HL10

Typ HL10 Ex, LED-Lampe am Schutzhelm montierbar (Helmkletthalter 614657 als Zubehör erhältlich)

Technische Daten: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Leuchtmittel Power LED, Leuchtdauer ca. 11h, Leuchtweite ca. 150m, Schutzart IP68, ...
Artikel-Nr.: 614251



Hand-Suchscheinwerfer

für den Betrieb mit 12- oder 24V Anlagen (bei Bestellung bekanntgeben)

Gehäuse-Handgriff-Haltefuß aus schwarzem Kunststoff, 3,5 Meter Spiralkabel mit Universalstecker, Lichtaustritt DM 139mm, Leuchtweite -
Dauerlicht ca. 330 Meter ...

Artikel-Nr.: 614276



Lichtkegel

Farbe rot, zu Helmlampe UK4AA und UK4AA CPO TS

Artikel-Nr.: 614654



Helmlampe UK4AA eLED RFL

Typ UK4AA eLED RFL, LED-Lampe am Schutzhelm montierbar (Helmkletthalter 614657 als Zubehör erhältlich)

Technische Daten: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Leuchtmittel LED, Leuchtdauer ca. 6,5h, Helligkeit ca. 225lm, Batterien 4 x ...
Artikel-Nr.: 614655



Lampenhalter

zu Helmlampe UK4AA und HL10

Befestigung am Helm durch Klett- und Flauschteil, welcher mit einer speziellen hochhitzebeständigen Selbstklebeschicht versehen ist.
Artikel-Nr.: 614657



Handlampe Adalit

ADALIT, L-3000 LED, Ex-Schutzklassen EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da, Lieferumfang Lampe mit Akku im Karton
das neue Modell L-3000 von ADALIT ist äußerlich nur minimal verändert, verfügt aber über eine ...
Artikel-Nr.: 614732



Handlampe Adalit

ADALIT L-3000 POWER LED, entspricht DIN 14649
Höchste Ex-Schutzklasse in Zone 0+1+2 und 20+21+22, LED Leuchtmittel, Leuchtstärke max. 300 Lumen, Leuchtweite 245m, Lithium-Ionen-Akku 3,7V/4Ah, Lieferumfang Lampe mit Akku ohne ...
Artikel-Nr.: 614733



Handlampe Adalit L4000

ADALIT L-4000
7 leistungsstarke LEDs mit max. 500 Lumen Lichtstärke, LED Engine-Optik für perfekte Raum- und Wegausleuchtung, fokussierter Boost-Modus: bis zu 320 m Leuchtweite, 3 Leuchtmodi mit 6, 12 oder 24 Stunden ...
Artikel-Nr.: 614734



Ladesockel Adalit

ADALIT, elektronisches Ladegerät
mit automatischer Abschaltung und Überladeschutz, 230V oder 12/24V, mit einfach oder Mehrfach Steckplätzen,
Artikel-Nr.: 614740



Gürtelholster Adalit

für ADALIT Handleuchte L3000
wahlweise für Befestigung am PA-Schultergurt oder am Gürtel, mit Reflektorstreifen zur Sicherheit, Maße (hxb) 200x85mm, Gewicht 0,1kg
Artikel-Nr.: 614767



Handlampe Survivor X

Typ SURVIVOR-X mit Akku und Ladestation 12/230V

Streamlight Survivor X LED ATEX Zone 0 230V-12V, EX-Ausführung - Zone 0 (ATEX: II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb), -max. 175 Lumen, -3,5h Brenndauer bei max. ...

Artikel-Nr.: 614772



Handlampe Nightstick Intrans

Typ NIGHTSTICK INTRANS

Ex-Schutz ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Eine leichte, Handlampe mit einem Schwenkkopf (gerade / rechtwinkelig) für den Einsatz in Gefahrenbereichen. Sie verfügt über einen reichweitenstarken Lichtstrahl, max. 200 ...

Artikel-Nr.: 614774



Handscheinwerfer 6148 LED

mit Ladestation, Ex geschützt (Zone 1, 2, 21, 22),

Kopf vertikal um 190° schwenkbar, 210 Lumen, Hauptlampe LED 3 W, Nebenlampe LED 0,5 W, Blei-Vlies-Akku, (BxHxT) 279x143x92 mm, ca. 1,45 kg, Set bestehend aus: Handscheinwerfer, ...

Artikel-Nr.: 614775



Warnblitzleuchte

Typ STARBLITZ, Farbe gelb/gelb, die Einschaltung erfolgt durch einen außenliegenden, regengeschützten Schalter die große Warnwirkung des LED-Blitzes sorgt für eine optimale Wirkung bei Tag und Nacht, die Leuchte kann auch auf ...

Artikel-Nr.: 615018



Transportlader

Ladehalterung (KFZ) für Warnblitzleuchte EUROBLITZ TL (10-33V)

über eine Steckverbindung kann der Transportlader an das Bordnetz des Fahrzeuges angeschlossen werden

Artikel-Nr.: 615026



Warnblitzleuchte Euro Blitz

Typ EURO BLITZ Compact LED (Transportlader) mit Akku

Große Warnwirkung zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen, Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff, 2 ausklappbare Bügel, stand- und rutschfest durch ...

Artikel-Nr.: 615028



Transportlader

für Warnblitzleuchte EURO-BLITZ Compact LED (Art: 615028)

Ladevorgang über die am Gehäuseoberteil angebrachten Kontakte, Anschluss 12/24 V, zum Laden von 1 Euro-Blitz Compact als Einzel-Transportlader oder mit Erweiterung (Art: 615032) ...

Artikel-Nr.: 615031



Transportlader

Erweiterungsmodul für Transportlader EURO-BLITZ Compact LED (Art: 615031)

Als Erweiterung für Art: 615031 für 2-6 Ladungseinheiten hinter- oder nebeneinander kombinierbar, Abmessungen: 106x206x107mm (LxBxH), ca 0,3 kg,

Artikel-Nr.: 615032



Warnleuchten-Set Sync Flare

Typ Sync Flare LED, 6 Stück Akku-Warnblitzleuchten im Koffer mit Ladegerät

Artikel-Nr.: 8314080



Warnleuchten-Set

Typ Turbo LED, 6 Stück Akku-Warnblitzleuchten im Koffer mit Ladegerät

effektive Kentlichmachung von Gefahrenstellen, Hubschrauberlandeplätze, Absperrgrenzen, 9 verschiedenen Funktionen (Blink-, Dauer-, Kreislicht usw.) Blinkdauer bis zu ...

Artikel-Nr.: 615064



Warnleuchten-Set

Typ E-FLARE, Warnleuchte Anzahl LED's 16, Sichtbarkeit über 1km bei Nacht, Stromversorgung 2 Alkali-Monozellen, besteht aus 3 Stück LED-Warnblitzleuchten, 3 Stück Bodenplatten, 3 Adapter für Triopan-Faltsignal oder Verkehrsleitkegel, ...
Artikel-Nr.: 615066



Heu Temperaturmessgerät

Für Messungen in Heu und Stroh in bis zu 4 m Messtiefe mit Fiberglassonde, ca. 4 m lang, Ø ca. 10 mm, zweischneidige Spitze mit integriertem Sensor, Lieferumfang: Anzeigegerät, Fieberglasrohr, Sondenspitze Pt 1000, BNC-Kabel (1,5 m), ...
Artikel-Nr.: 615180



Martinhornanlage

4 Becher 12/24V, Tonfolge nach österreichischer Vorschrift (Hochton 523Hz, Tiefton 392 Hz) bestehend aus Elektrokompessor 24V mit Schaltmechanismus, 4 Schallbecherteile, Verbindungsschläuche, Anschlusskabel,
Artikel-Nr.: 8056504



Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Pro

ausreichende Beleuchtung unabhängig von jeder Stromquelle, leicht und kompakt, vier unterschiedliche Helligkeitsstufen und Blinkfunktion, leistungsstarker Akku, Stativ bis 1,85 m Höhe ausfahrbar, 16.000Lm, 8,5kg, inkl. Ladegerät 230V,
Artikel-Nr.: 8216099



Stromerzeuger Honda Eu 30is

max.Leistung (230V):3 kVA, Dauerleistung (230V): 2,8 kVA, Steckdosen 2 x Schuko, Motor 4-Takt, Elektrostart, Tankinhalt 13 Lit, Schalldruckpegel 58 dB(A), Gewicht 62 kg, Abmessungen: 658x482x570mm (LxBxH),
Artikel-Nr.: 8221870



Warnblitzleuchte Euro Blitz LED

Elektroblitzleuchte zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen, ausklappbare Füße, Triopanadapter, Akku, die Aufladung des Akkus erfolgt über den Transportlader (10-33V) und wird über die Kontakte geladen, (Preis ohne ...

Artikel-Nr.: 8260346



Teleskopstativ Elspro IFW 2.0

aus Edelstahl, Luftgedämpft, ausziehbar von ca. 115-415cm

Ausführung in Edelstahl, in jeder Stellung durch Flügelschrauben arretierbar, mit Luftdämpfung, Aufsteckzapfen Ø 30mm (entspricht der DIN 14 640), max. Belastung 20kg, Gewicht ...


Artikel-Nr.: 8273136



Ladesimulationsstecker

blockt alle E-Fahrzeuge sofort und verhindert ein ungewolltes Anfahren, universell für alle E-Autos, egal ob Stecker Typ 1 oder Typ 2, Status-LED zeigt den aktuellen Status und eine korrekte Funktion an, Selbsttest-Funktion für eine ...

Artikel-Nr.: 8276106



Scheinwerfercontainer, Scheinwerfertrageeinheit

Ausführung EMPL

Zum schnellen Einsatz beim Auf- und Abbau der Beleuchtungsgruppe, auch auf Stativ aufsteckbar. Stabile Aluminium Blechkonstruktion mit 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 (Abstand 465mm oder 535mm) zur Aufnahme von ...

Artikel-Nr.: 8805106