

## Trockenschränke



### Schlauchtrockenschränke

Typ STS820, zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten  
stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten. Steuerung im Hand/ ...  
Artikel-Nr.: 618300



### Schlauchtrockenschränke

Typ STS821, zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten, Tür aus durchsichtigem, bruchfestem  
Makralongglas  
stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus ...  
Artikel-Nr.: 618305



### Schlauchtrockenschränke

Typ STS822, um Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf einem fahrbaren Gitterrostwagen  
stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten. Steuerung im >Hand/ Automatikbetrieb mit ...  
Artikel-Nr.: 618310



### Gitterrostwagen

Typ GW823, aus feuerverzinktem Profilstahl mit feuerverzinkten Gitterrosten zum einschieben  
fahrbar über 2 Bock- und 2 Lenkrollen, ein zweiter Gitterrostwagen ist eine sinnvolle Ergänzung zu Trockenschränke Typ STS822,  
Artikel-Nr.: 618315

### Abluftventilation

The logo for EMPL, featuring the word "EMPL" in a bold, red, sans-serif font, enclosed within a red rectangular border with a black horizontal line through the middle.  
Optional für Trockenschränke (Zusatzausstattung)  
schnellere Trocknung der Schläuche, die feuchte Luft wird nach außen ins Freie abgeführt, dadurch wird Luftfeuchtigkeit in den Räumen verhindert,  
die Abluftventilation besteht aus ...  
Artikel-Nr.: 618320