

Pumpen & Lüfter



Feuerwehrsauger Nilfisk ATTIX 751-71

Typ Attix 751-71, speziell entwickelt für den Feuerwehr- und Katastropheneinsatz, Wassersauger mit integrierter Tauchpumpe
Saugleistung ca. 200 Lit/min, automatische Wasserentleerung des Behälters, Personenschutzschalter, Lieferumfang: ...
Artikel-Nr.: 618272



Schmutzwasserpumpe NP8B

4-Takt-Motor, Förderstrom, 850 l/min
MAST-Allzweckschmutzwasserpumpen sind selbstansaugende Kreiselpumpen, die schmutzunempfindlich sind, vollkommend wartungsfrei arbeiten.
Sie sind trotz ihrer robusten Ausführung handlich und leicht ...
Artikel-Nr.: 620025



Schmutzwasserpumpe NP12B

4-Takt-Motor, Förderstrom 1.200 l/min
MAST-Allzweckschmutzwasserpumpen sind selbstansaugende Kreiselpumpen, die schmutzunempfindlich sind, vollkommend wartungsfrei arbeiten.
Sie sind trotz ihrer robusten Ausführung handlich und leicht ...
Artikel-Nr.: 620035



Abwassertauchpumpe

Typ MAST ATP 10, Förderstrom max. 1200 l/min
Einsatzbereich Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen, Motor 400V Drehstrom, Anschlussgröße Storz B,
Korndurchlass 65mm, Anschlussleitung 20m, Motorschutzstecker ...
Artikel-Nr.: 620042



Abwassertauchpumpe

Typ MAST ATP 10 R, Förderstrom max. 1200 l/min
Einsatzbereich Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen, Motor 400V Drehstrom, Anschlussgröße Storz B,
Korndurchlass 65mm, Anschlussleitung 20m, Motorschutzstecker ...
Artikel-Nr.: 620044



Abwassertauchpumpe

Typ MAST ATP 20 B, Förderstrom max. ca. 2500 l/min
Einsatzbereich Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen, Motor 400V Drehstrom, Anschlussgröße Storz B,
Korndurchlass 80mm, Anschlussleitung 20m, ...
Artikel-Nr.: 620046



Abwassertauchpumpe

Typ MAST ATP 20 R- B, Förderstrom max. ca. 2500 l/min
Einsatzbereich Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen, Motor 400V Drehstrom, Anschlussgröße Storz B,
Korndurchlass 80mm, Anschlussleitung 20m, ...
Artikel-Nr.: 620048



Niveauschaltung

für MAST-Tauchpumpen 230V (Außen und Innenbereich)
für Baureihen K,T,TP und ATP, mit Hand-/AutomatikSchalter, 2x1,5m Leitung H07RN-F3G1,5, Schuko-Stecker und Kupplung IP44, Leitungslänge
Schwimmerschalter 10m, Gewicht 2,0kg
Artikel-Nr.: 620111



Flachsaug-Tauchpumpe

Typ LSC-1.4S-F, Flachabsaugen bis 1mm
selbstsaugende Pumpe, ideal zum Abpumpen von Restwasser, Leistung 0,48kW 2,9A , Fördermenge max. 185 Lit/min., Förderhöhe max. 11m,
Kabellänge 10m, Motorschutzstecker, Thermoschalter, ...
Artikel-Nr.: 620112



Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K2, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz
serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher,
technische Daten: ...
Artikel-Nr.: 620113



Tauchpumpe Mast T6L

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min

Die Pumpentype T6L ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 230V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel
Artikel-Nr.: 620115



Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K3, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher, technische Daten: Förderhöhe max. ...

Artikel-Nr.: 620116



Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K5, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher, technische Daten: Förderhöhe max. ...

Artikel-Nr.: 620117



Tauchpumpe Mast TP 4-1 DIN 14 425

Förderstrom bei 1 bar max. 400 Lit.

serienmäßige Flachsaugeinrichtung, Motor mit thermischen Wicklungsschutz,, technische Daten: Motor 230V Wechselstrom, Leistung 1,8kW, Fördermenge Q (max.) 780 Lit., Anschluss G 2,5" Storz B ...

Artikel-Nr.: 620118



Tauchpumpe Mast T6

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min

Die Pumpentype T6 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel
Artikel-Nr.: 620120



Tauchpumpe Mast T8

Förderstrom bei 1 bar max. 500 l/min

Die Pumpentype T8 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 23 kg inkl. Kabel
Artikel-Nr.: 620125



Tauchpumpe Mast T12

Förderstrom bei 1 bar max. 870 l/min

Die Pumpentype T12 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 40 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620130



Tauchpumpe Mast TP 8-1N ÖBFV DIN 14425

Förderstrom bei 1 bar 950 l/min

Einsatzbereich Schmutzwasser, Motor 400V Wechselstrom, Anschlussgröße Storz B, Korndurchlass 10mm, Anschlussleitung 20m, Motorschutzstecker CEE 16A 5-polig mit Ein/Ausschaltung, Besonderheit: ...

Artikel-Nr.: 620132



Tauchpumpe Mast T16

Förderstrom bei 1 bar max. 1.060 l/min

Die Pumpentype T16 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 42 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620135



Tauchpumpe Mast T20

Förderstrom bei 1 bar max. 1.520 l/min

Die Pumpentype T20 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 47 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620140



Fasspumpe F460EX

Fass- und Behälterpumpe für brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Öle, Säuren, Laugen etc, Komplett-Set
Schutzart: EEX DE II T 6 bzw. T 5, IP 54, Schutzklasse I bzw. III, funkentstört Pumpenset besteht aus 1 Motorkopf F460-EX ...
Artikel-Nr.: 620141



Notfall-Kraftstoff-Umfüllpumpe

Antrieb mittels Atemluftflasche oder LKW Druckluftanschluss, Leistung: ca 25 Liter/min.
Kofferpumpe für Kraftstoffe oder andere Gefahrenstoffe, Set bestehend aus 1x Druckluft-Doppelmembranpumpe aus Aluminiumguss, 1x Druckschlauch ...
Artikel-Nr.: 620150



Tauchpumpe Grindex Minex

Leistung 696 l/min
Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 18 Meter, max. Leistung 696 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 1.7 kW, Druckanschluss 2", Gewicht 24 kg, Strom 230V/50HZ/1PH/GU, benötigtes Zubehör: ...
Artikel-Nr.: 620162



Tauchpumpe Grindex Minette

Leistung 810 l/min
Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 22 Meter, max. Leistung 810 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 2.7 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 32 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...
Artikel-Nr.: 620164



Tauchpumpe Grindex Minor N

Leistung 2040 l/min
Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 21,5 Meter, max. Leistung 2040 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 4.5 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 52 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...
Artikel-Nr.: 620166



Tauchpumpe Grindex Major N

Leistung 2310 l/min

Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 28 Meter, max. Leistung 2310 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 6,7 kW, Druckanschluss 4", Gewicht 45 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620168



Schlamm-Tauchpumpe Grindex Salvador

Leistung 800 l/min., freier Durchgang 50mm

Elektische Schlamm Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 15 Meter, max. Leistung 800 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 2,7 kW, Druckanschluss 3", freier Durchgang ...

Artikel-Nr.: 620172



Schlamm-Tauchpumpe Grindex Senior

Leistung 2070 l/min., freier Durchgang 80mm

Elektische Schlamm Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 8,6 Meter, max. Leistung 2070 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 4,1 kW, Druckanschluss 4", freier Durchgang 80mm, Gewicht 57 kg, ...

Artikel-Nr.: 620174



Bodenabsaugmanschette für Minex

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620176



Bodenabsaugmanschette für Minette

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620178



Bodenabsaugmanschette für Minor und Major

Material: Gummi
Artikel-Nr.: 620179



Wassernebelvorsatz

für alle BIG-Hochleistungslüfter,
Artikel-Nr.: 620322



Mobiler Rauchverschluss RSS F PRO

einfach, schnell und sicher zu montieren Rauchvorhang, einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte, geringer Rauchaustritt, die Gefährdung der Einsatzkräfte durch mögliche Stichflammen beim Öffnen von Türen wird ...

Artikel-Nr.: 620374



Schaumerzeuger

Typ Flexi Foam M-L 2, in Kombination mit Lüfter HP 18"

Schaumproduktion direkt am Einsatzort, Verschäumungszahl und Fließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, technische Daten: Durchflussmenge (l/min bei 7 bar) 200, Verschäumungszahl ...

Artikel-Nr.: 620390



Schaumerzeuger

Typ Flexi Foam M-L 4, in Kombination mit Lüfter HP 21"

Schaumproduktion direkt am Einsatzort, Verschäumungszahl und Fließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, technische Daten: Durchflussmenge (l/min. bei 7 bar) 400, ...

Artikel-Nr.: 620392



Zubehörsatz

Typ Flexi Foam M-L 2, für Lüfter HP 18"

Das Zubehörpaket besteht aus: Spiralschlauch 500mm, Länge 5m gelb, Spiralschlauch 500mm, Länge 5m grau, temperaturbeständig bis 180°C, Spiralschlauchreduzierung passend zu Lüfter, ...

Artikel-Nr.: 620396



Zubehörsatz

Typ Flexi Foam M-L 4, für Lüfter HP 21"

Das Zubehörpaket besteht aus: Spiralschlauch DM 500mm, Länge 5m gelb, Spiralschlauch DM 500mm, Länge 5m grau, temperaturbeständig bis 180°C, Spiralschlauchreduzierung passend zu Lüfter, ...

Artikel-Nr.: 620398



Hochleistungslüfter HP18-H1

Benzinbetrieben, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³,

Antrieb: Verbrennungsmotor Honda GX160, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 510x550x480mm (bxhxt), Gewicht: 29kg,

Artikel-Nr.: 620400



Hochleistungslüfter HP18-H2

Benzinbetrieben, Luftleistung effektiv: ca. 55.000m³,

Antrieb: Verbrennungsmotor Honda GX200, Luftleistung effektiv: ca. 55.000m³, Abmessungen: 510x550x480mm (bxhxt), Gewicht: 30kg,

Artikel-Nr.: 620401



Hochleistungslüfter HP18-ES1

Elektromotor fixe Drehzahl, Luftleistung effektiv: ca. 38.000m³,

Antrieb: Elektromotor fixe Drehzahl 1,5kW, Luftleistung effektiv: ca. 38.000m³, Abmessungen: 510x550x480mm (bxhxt), Gewicht: 28kg,

Artikel-Nr.: 620402



Hochleistungslüfter HP18-ES2

Elektromotor fixe Drehzahl, Luftleistung effektiv: ca. 45.000m³,
Antrieb: Elektromotor fixe Drehzahl 2,2kW, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 510x550x480mm (bxhxt), Gewicht: 32kg,
Artikel-Nr.: 620403



Hochleistungslüfter HP18-EV+

Elektromotor variable Drehzahl, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³,
Antrieb: Elektromotor variable Drehzahl 2,2kW, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 510x550x480mm (bxhxt), Gewicht: 28kg,
Artikel-Nr.: 620406



Be- und Entlüftungsgerät AC AXV 400 EX

Ein Nachfolgemodel des bekannten L&L Be- und Entlüftungsgerätes, EX II 2 G Ex h II B T 4 Gb, Motor: 400 V / 1,85 kW / 50 Hz, Stromaufnahme: 5,0 A, Anschlussstecker CEAG EX 400V, Schlauchanschluß : DN 400mm, Leistung: ca. ...
Artikel-Nr.: 620450



Drucklutte AC 5000xØ405mm

Ausführung Antistatisch, Länge ca. 5m, inkl. Schnellspanverschluss,
Artikel-Nr.: 620452



Leichtschaumgenerator AC

passend zu Be- und Entlüftungsgerät AC AXV 400 EX, Durchfluss ca. 150L/min, Sauganschluss Schaummittel mit Edelstahlsaugrohr,
Wasseranschluss 1",
Artikel-Nr.: 620454



Tragkraftspritze Hydrofighter

PFFN 10-2000: 2100 l/min bei 10 bar (2660 l/min bei 6 bar) PFFN 15-1000: 1100 l/min bei 15 bar ÖBFV Prüfnummern: 379_01, 379_02, 379_03, Pumpe: Einstufige JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe aus seewasserbeständiger ...
Artikel-Nr.: 620632



Hochleistungslüfter Leader ESV 230 Neo

Elektromotor variable Drehzahl, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³,
Antrieb: Elektromotor variable Drehzahl 2,2kW 230V, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 550x560x515mm (bxhxt), Gewicht: 41kg,
Artikel-Nr.: 8196343



Hochleistungslüfter Blow Hard Commando 24"

automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb, Stromversorgung durch Litium-Ionen-Akku bzw. Netzbetrieb 230V, Akkulaufzeit von 45min. bis 360min. je nach Drehzahl. Luftleistung nach AMCA 27.694m³/h. Schutzart nach IP-67. ...
Artikel-Nr.: 8219881



Hochleistungslüfter Blow Hard Quickee 20"

automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb, Stromversorgung durch Litium-Ionen-Akku bzw. Netzbetrieb 230V, Akkulaufzeit von 40min. bis 240min. je nach Drehzahl. Luftleistung nach AMCA 19.369m³/h. Schutzart nach IP-67. ...
Artikel-Nr.: 8226517



Hochleistungslüfter Leader Batfan 3 Li+

Betrieb wahlweise über eingebauten wechsel Akku oder über 230-V-Anschluss, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, beim Betrieb an 230V wird der Akku gleichzeitig geladen, fest integrierter 12,5 Ah Li-Ionen-Akku, Laufzeit mit ...
Artikel-Nr.: 8241533