

## Personensicherungsgeräte & Karabiner



### Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe XL  
Hülle Nylon, PE Plattenschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...  
Artikel-Nr.: 612180



### Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe L  
Hülle Nylon, PE Plattenschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...  
Artikel-Nr.: 612181




### Personensicherungsausrüstung BASIS 1

zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen  
Basisausrüstung zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen, Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehrgurt nach ÖNORM F4030, 1Stk. Rettungsleine nach ÖBFV, Länge 30m mit Karabiner, 1Stk. Reepschnur Länge ...  
Artikel-Nr.: 612200



### Personensicherungsausrüstung BASIS 2

Basisausrüstung zum Sichern und Auffangen von Personen  
Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehr-Auffanggurt nach ÖNORM EN361, 1Stk. Kernmantelseil statisch, Länge 30m mit Sicherungsgerät EN353-2 und Bandfalldämpfer, 1Stk. Reepschnur Länge 1m, ...  
Artikel-Nr.: 612202



### Feuerwehr Set Auffangen

Zum Sichern einer Person in Situationen, in denen ein Absturz in das Seil möglich ist. Dasmitlaufende Abseilgerät kann entweder von der gesicherten Person selbst (aktiv) bedient werden oder es kann eine Person damit abgeseilt werden ...  
Artikel-Nr.: 612205



### Umlenkrolle Petzl Traxion

Für Seildurchmesser 8-13mm, Seilscheibe: 38mm, Lose Rolle:  $3\text{kN} \times 2 = 6\text{kN}$ , Rücklaufsperr: 2,5kN  
Umlenkrolle mit integrierter Rücklaufsperr für die Verwendung als lose Rolle oder als Rücklaufsperr. Gezahnter Klemmnocken mit ...  
Artikel-Nr.: 612245



### Umlenkrolle Petzl Rescue P50

Seildurchmesser bis 13mm, Seilscheibe: 38mm, Gebrauchslast:  $4\text{kN} \times 2 = 8\text{kN}$   
Umlenkrolle mit beweglichen Seitenteilen, speziell zum Heben schwerer Lasten, für einen intensiven Gebrauch entworfen  
Artikel-Nr.: 612249



### Karabiner Alu

mit Schraubsicherung, EN 362M/CE 0511, Bruchfestigkeit 30 kN  
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt  
Artikel-Nr.: 612254



### Karabiner HMS Interlock

Stahl mit Schraubsicherung, Gesamtlänge 112mm, EN 362, Bruchfestigkeit/Prägung 30kN  
Artikel-Nr.: 612255



### Bandschlinge

PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 0,6m Umfanglänge 1,2m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408  
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt  
Artikel-Nr.: 612282

### **Bandschlinge**



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 1,2m Umfanglänge 2,4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408  
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt  
Artikel-Nr.: 612284

### **Bandschlinge**



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 2m Umfanglänge 4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408  
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt  
Artikel-Nr.: 612286



### **Abseilachter**

zum Abseilen oder Selbstrettung am Einfach- und Doppelseilstrang  
Das Einfach- oder Doppelseil wird durch den größeren Ring gezogen und um die Verjüngung in der Mitte des Abseilachters gelegt. Das Seil wird im Abseilachter durch ...  
Artikel-Nr.: 612290



### **Karabiner Alu**

Twistlock-Karabiner, Gesamtlänge: 123 mm, EN 362/ B, Bruchfestigkeit 22 kN  
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt  
Artikel-Nr.: 612295