

Personensicherungsgeräte & Karabiner



Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe XL
Hülle Nylon, PE Plattenschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalfefe, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...
Artikel-Nr.: 612180




Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe L
Hülle Nylon, PE Plattenschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalfefe, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...
Artikel-Nr.: 612181




Personensicherungs-ausrüstung BASIS 1

zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen
Basisausrüstung zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen, Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehrgurt nach ÖNORM F4030, 1Stk. Rettungsleine nach ÖBFV, Länge 30m mit Karabiner, 1Stk. Reepschnur Länge ...
Artikel-Nr.: 612200



Personensicherungs-ausrüstung BASIS 2

Basisausrüstung zum Sichern und Auffangen von Personen
Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehr-Auffanggurt nach ÖNORM EN361, 1Stk. Kernmantelseil statisch, Länge 30m mit Sicherungsgerät EN353-2 und Bandfalldämpfer, 1Stk. Reepschnur Länge 1m, ...
Artikel-Nr.: 612202



Feuerwehr Set Auffangen

Zum Sichern einer Person in Situationen, in denen ein Absturz in das Seil möglich ist. Dasmittlaufende Abseilgerät kann entweder von der gesicherten Person selbst (aktiv) bedient werden oder es kann eine Person damit abgeseilt werden ...
Artikel-Nr.: 612205



Umlenkrolle Petzl Traxion

Für Seildurchmesser 8-13mm, Seilscheibe: 38mm, Lose Rolle: 3kN x 2 = 6kN, Rücklaufsperr: 2,5kN
Umlenkrolle mit integrierter Rücklaufsperr für die Verwendung als lose Rolle oder als Rücklaufsperr. Gezahnter Klemmnocken mit ...
Artikel-Nr.: 612245



Umlenkrolle Petzl Rescue P50

Seildurchmesser bis 13mm, Seilscheibe: 38mm, Gebrauchslast: 4kN x 2 = 8kN
Umlenkrolle mit beweglichen Seitenteilen, speziell zum Heben schwerer Lasten, für einen intensiven Gebrauch entworfen
Artikel-Nr.: 612249



Karabiner Alu

mit Schraubsicherung, EN 362M/CE 0511, Bruchfestigkeit 30 kN
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt
Artikel-Nr.: 612254



Karabiner HMS Interlock

Stahl mit Schraubsicherung, Gesamtlänge 112mm, EN 362, Bruchfestigkeit/Prägung 30kN
Artikel-Nr.: 612255



Bandschlinge

PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 0,6m Umfanglänge 1,2m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt
Artikel-Nr.: 612282

Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 1,2m Umfanglänge 2,4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt
Artikel-Nr.: 612284

Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 2m Umfanglänge 4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt
Artikel-Nr.: 612286

Abseilachter



zum Abseilen oder Selbstrettung am Einfach- und Doppelseilstrang
Das Einfach- oder Doppelseil wird durch den größeren Ring gezogen und um die Verjüngung in der Mitte des Abseilachters gelegt. Das Seil wird im Abseilachter durch ...
Artikel-Nr.: 612290

Karabiner Alu



Twistlock-Karabiner, Gesamtlänge: 123 mm, EN 362/ B, Bruchfestigkeit 22 kN
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt
Artikel-Nr.: 612295