

## Schläuche



### Ventil/Saugschlauchleine

Farbe weiß, aus Polyamid spiralgeflochten  
Länge 15m, DM 8mm, ein Ende mit Schlaufen, anderes Ende mit Stahlkarabiner 80x8mm  
Artikel-Nr.: 602518



### Ventil/Saugschlauchleine

Farbe rot, aus Polypropylen spiralgeflochten  
Länge 15m, DM 8mm, ein Ende mit Schlaufen, anderes Ende mit Stahlkarabiner 80x8mm  
Artikel-Nr.: 602519



### Ventil-Leinenbeutel

nach ÖBFV  
Kunstfasergewebe, Farbe rot-orange, mit Tragegurt und Schnurkordelverschluss, auch verwendbar als Schlauchbindenbeutel,  
Artikel-Nr.: 602520



### Ventil-Leinenbeutel

nach ÖBFV  
Kunstfasergewebe, Farbe rot-orange, mit Tragegurt und Deckelverschluss  
Artikel-Nr.: 602521



### Schnürleine

Hanfseil, Länge 6m, zur Befestigung von Schlauchleitungen und zur Fixierung von Gerät und Ausrüstung  
Artikel-Nr.: 602522



### **Fw-Schlauch Favorit neon mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...  
Artikel-Nr.: 604040



### **Fw-Schlauch Favorit super mit Kupplung**

Äußerst leichtgewichtiger Wettbewerbsschlauch für Spitzenzeiten, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung PU-Folie, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,  
Artikel-Nr.: 604051



### **Fw-Schlauch Favorit mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...  
Artikel-Nr.: 604056



### **Fw-Schlauch Rekord mit Kupplung**

Durch speziell entwickelte Gewebefindung äußerst abriebfest, flexibel, langlebig und besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Geprüft nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, moderfest, ...  
Artikel-Nr.: 604068



### **Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...  
Artikel-Nr.: 604095



### **Fw-Schlauch Synthetik Eschbach L1 mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß, Artikel-Nr.: 604100



### **Fw-Schlauch Eschbach Signal L1 mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Gelb, Artikel-Nr.: 604105



### **Fw-Schlauch Eschbach Pro L3 mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ... Artikel-Nr.: 604120



### **Fw-Schlauch Eschbach Signal Pro L3 mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ... Artikel-Nr.: 604125



### **Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ... Artikel-Nr.: 604170



### **Fw-Schlauch Champion mit Kupplung**

Qualitativ hochwertiger Bau- und Industrieschlauch, UV-Licht- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, kälteund hitzeresistent, verschleißarm, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht ...

Artikel-Nr.: 604218



### **Saugschlauch A110 mit Kupplung 1,6m**

Länge 1,6m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebereinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604382



### **Saugschlauch A110 mit Kupplung 2m**

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebereinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604384



### **Saugschlauch B75 mit Kupplung 2m**

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebereinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604386



### **Schlauchtragekorb C DIN 14827-1**

klappbar, zur Aufnahme von 3x15m C-Druckschläuche Tragegriff längs (lxbxh) 870x115x520mm

-

Artikel-Nr.: 605001



### **Schlauchtragekorb B DIN 14827-1**

klappbar, zur Aufnahme von 2x20m B-Druckschläuche Tragegriff längs (lxbxh) 870x145x520mm

-  
Artikel-Nr.: 605002



### **Schlauchträger mit Klemmschnalle und Einwebung**

40 mm Gurt mit Metallklemmbügel, Farbe blau mit Einwebung "Empl", Länge 70cm  
stufenlos verstellbar für jede Schlauchgröße

Artikel-Nr.: 605015



### **Schlauchhalter**

Synthetikgurt mit Haken und Endverschluss rostfrei  
zum Fixieren der Schlauchleitung

Artikel-Nr.: 605020



### **Seilschlauchhalter**

PES-Seil weiss DM 11mm, Länge 150cm. mit Schlaufe und Holzkegel

Artikel-Nr.: 605022



### **Schlauchbinde B75**

Größe B75

Breite 7cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605025



### **Schlauchbinde C52**

Größe C52  
Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage  
Artikel-Nr.: 605030



### **Schlauchbinde C42**

Größe C42  
Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage  
Artikel-Nr.: 605032



### **Schlauchbinde 38mm**

Größe 38mm  
Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage  
Artikel-Nr.: 605033



### **Schlauchbinde 65mm**

Größe 65mm  
Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage  
Artikel-Nr.: 605034



### **Schlauchbinden-Tasche**

aus Rotem Planenstoff mit Umhängeband, Abmessungen: 150x150x215mm (LxBxH),  
aus Rotem Planenstoff mit Umhängeband, Abmessungen: 150x150x215mm (LxBxH),  
Artikel-Nr.: 605035



### Schlauchbrücke Holz

nach DIN 14820, für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrerschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Maße (lxb) 935x700mm, Gewicht 11,5kg; Liefermenge 1 Stück; Artikel-Nr.: 605042



### Schlauchbrücke Vollgummi

mit reflektierenden Streifen, für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrerschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Maße (lxb) 860mmx300 mm, Gewicht 13 kg; Liefermenge 1 Stück; Artikel-Nr.: 605044



### Schlauchbrücke Vollgummi faltbar

platzsparende Lagerung im Fahrzeug, reflektierende Streifen, für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrerschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Länge ausgelegt 890 mm ,Länge gefaltet 455mm, Breite 300mm je Stück, ... Artikel-Nr.: 605046



### Schlauchbrücke Alu

DIN 14 820, Liefermenge 1 Stück  
aus Alu-Strangprofil mit enormer Tragekraft, für 2 B-oder 2 C-Schläuche, Maße (lxb) 745mmx700mm  
Artikel-Nr.: 605050




### Einbindeapparat

Eisenrahmen mit Drahtführungsrolle, Drahtspule mit Bandbremse, Kurbel zum Aufwickeln des Drahtes  
Artikel-Nr.: 605060



### **Sperringzieher**

zum Entfernen der Sperringe hinter den Knaggen  
Artikel-Nr.: 605065



### **Festspannvorrichtung**

zum Festhalten der Kupplungen beim Einbinden,  
lässt sich im Schraubstock einspannen, verstellbare Klemmbacken ermöglichen das Aufspannen aller Kupplungsgrößen  
Artikel-Nr.: 605070



### **Einbindedraht verzinkt**

Stärke 1,4mm, gegläht, verzinkt, Verpackungseinheit: Ring zu 2,5kg,  
Artikel-Nr.: 605076



### **Einbindeapparat INNOTRADE**

inklusive Montageeinsatz für B- und C-Schläuche  
Das revolutionäre Schlaucheinbindesystem!, sie benötigen für den Einband max. 2 Minuten - die Qualität des Einbandes ist immer erstklassig  
Artikel-Nr.: 605080



### **Montageeinsatz INNOTRADE**

für FW-Schläuche Nennweite HD38  
Das revolutionäre Schlaucheinbindesystem, sie benötigen für den Einband max. 2 Minuten - die Qualität des Einbandes ist immer erstklassig  
Artikel-Nr.: 605082



### Schlauchkasten aus Stahlblech

Maße Schrank:(bxhxt) 750x1250x350 mm Maße FW-Schlauch gerollt B75=450x140mm, C52=350x100mm Optional: gleichsperrend mit Schlüssel FH080  
schräges Dach, Farbe RAL 3000 pulverbeschichtet, Türe einflügelig, Drehriegelschloss mit ...  
Artikel-Nr.: 605084



### Schlauchkasten aus Stahlblech

Maße Schrank:(bxhxt) 750x1250x500 mm Maße FW-Schlauch gerollt B75=450x140mm, C52=350x100mm Optional: gleichsperrend mit Schlüssel FH080  
schräges Dach, Farbe RAL 3000 pulverbeschichtet, Türe einflügelig, Drehriegelschloss mit ...  
Artikel-Nr.: 605090



### Einbindewerkzeug BANDI

übt einen Zug von mehr als 1000 kp aus, Schneidet nach Anbringen der Schelle, das Band ab.  
-  
Artikel-Nr.: 605105



### Einbindeband

Verpackungseinheit 30m  
Stahlband V2A, Breite 6mm  
Artikel-Nr.: 605110



### Einbindeschlaufen

Verpackungseinheit 100 Stück  
aus Stahl V2A, Breite 6mm  
Artikel-Nr.: 605120



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 2m**

B75, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620008



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 3m**

B75, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620009



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 1,5m**

B75, Länge 1,5m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620012



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 2m**

C52, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620013



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 3m**

C52, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620014



### **Saugschlauch transparent mit Kupplung 5m**

B75, Länge 5,0m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4 bar

Artikel-Nr.: 620050



### **Klettband Schlauchpaket**

Schläuche einfach als Paket zu schnüren ist eine wesentliche Verbesserung des Schlauchmanagements, Mit diesem Klettband geht das im Handumdrehen, Somit sind die Schläuche besser zu transportieren und unterschiedliche Farben sorgen ...

Artikel-Nr.: 8194312



### **Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8197961



### **Schlauchpaket Tragesystem**

Praktischer Tragegurt zum Transport von Schlauchpaketen, (Schlauch und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 8210601



### **Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung**

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8247434



## HD-Schlauch formbeständig DN25



per Laufmeter

schwarz, mit Textilgewebe, Betriebsdruck 40bar, Berstdruck 120bar, EN 1947:2002-1/CAT.II Type C-Class 1,

Artikel-Nr.: 8332205