

Schläuche



Ventil/Saugschlauchleine

Farbe weiß, aus Polyamid spiralgeflochten
Länge 15m, DM 8mm, ein Ende mit Schlaufen, anderes Ende mit Stahlkarabiner 80x8mm
Artikel-Nr.: 602518



Ventil/Saugschlauchleine

Farbe rot, aus Polypropylen spiralgeflochten
Länge 15m, DM 8mm, ein Ende mit Schlaufen, anderes Ende mit Stahlkarabiner 80x8mm
Artikel-Nr.: 602519



Ventil-Leinenbeutel

nach ÖBFV
Kunstfasergewebe, Farbe rot-orange, mit Tragegurt und Schnurkordelverschluss, auch verwendbar als Schlauchbindenbeutel,
Artikel-Nr.: 602520



Ventil-Leinenbeutel

nach ÖBFV
Kunstfasergewebe, Farbe rot-orange, mit Tragegurt und Deckelverschluss
Artikel-Nr.: 602521



Schnürleine

Hanfseil, Länge 6m, zur Befestigung von Schlauchleitungen und zur Fixierung von Gerät und Ausrüstung
Artikel-Nr.: 602522



Fw-Schlauch Favorit neon mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...

Artikel-Nr.: 604040



Fw-Schlauch Favorit super mit Kupplung

Äußerst leichtgewichtiger Wettbewerbsschlauch für Spitzenzeiten, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung PU-Folie, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,

Artikel-Nr.: 604051



Fw-Schlauch Favorit mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...

Artikel-Nr.: 604056



Fw-Schlauch Rekord mit Kupplung

Durch speziell entwickelte Gewebebindung äußerst abriebfest, flexibel, langlebig und besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Geprüft nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, moderfest, ...

Artikel-Nr.: 604068



Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...

Artikel-Nr.: 604095



Fw-Schlauch Synthetik Eschbach L1 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,
Artikel-Nr.: 604100



Fw-Schlauch Eschbach Signal L1 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Gelb,
Artikel-Nr.: 604105



Fw-Schlauch Eschbach Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ...
Artikel-Nr.: 604120



Fw-Schlauch Eschbach Signal Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ...
Artikel-Nr.: 604125



Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...
Artikel-Nr.: 604170



Fw-Schlauch Champion mit Kupplung

Qualitativ hochwertiger Bau- und Industrieschlauch, UV-Licht- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, kälteund hitzeresistent, verschleißarm, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht ...

Artikel-Nr.: 604218



Saugschlauch A110 mit Kupplung 1,6m

Länge 1,6m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604382



Saugschlauch A110 mit Kupplung 2m

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604384



Saugschlauch B75 mit Kupplung 2m

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604386



Schlauchtragekorb C DIN 14827-1

klappbar, zur Aufnahme von 3x15m C-Druckschläuche Tragegriff längs (lxbxh) 870x115x520mm

-

Artikel-Nr.: 605001



Schlauchtragekorb B DIN 14827-1

klappbar, zur Aufnahme von 2x20m B-Druckschläuche Tragegriff längs (lxbxh) 870x145x520mm

-

Artikel-Nr.: 605002



Schlauchträger mit Klemmschnalle und Einwebung

40 mm Gurt mit Metallklemmbügel, Farbe blau mit Einwebung "Empl", Länge 70cm

stufenlos verstellbar für jede Schlauchgröße

Artikel-Nr.: 605015



Schlauchhalter

Synthetikgurt mit Haken und Endverschluss rostfrei

zum Fixieren der Schlauchleitung

Artikel-Nr.: 605020



Seilschlauchhalter

PES-Seil weiss DM 11mm, Länge 150cm. mit Schlaufe und Holzknebel

Artikel-Nr.: 605022



Schlauchbinde B75

Größe B75

Breite 7cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605025



Schlauchbinde C52

Größe C52

Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605030



Schlauchbinde C42

Größe C42

Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605032



Schlauchbinde 38mm

Größe 38mm

Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605033



Schlauchbinde 65mm

Größe 65mm

Breite 7 cm, mit Exzenterverschluss und Gummieinlage

Artikel-Nr.: 605034



Schlauchbinden-Tasche

aus Rotem Planenstoff mit Umhängeband, Abmessungen: 150x150x215mm (LxBxH),

aus Rotem Planenstoff mit Umhängeband, Abmessungen: 150x150x215mm (LxBxH),

Artikel-Nr.: 605035



Schlauchbrücke Holz

nach DIN 14820, Liefermenge 1 Stück

für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrtschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Maße (lxb) 935x700mm, Gewicht 11,5kg

Artikel-Nr.: 605040



Schlauchbrücke Vollgummi

Liefermenge 1 Stück

mit reflektierenden Streifen, für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrtschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Maße (lxb) 860mmx300mm, Gewicht 13kg

Artikel-Nr.: 605047



Schlauchbrücke Vollgummi faltbar

Liefermenge 1 Stück

platzsparende Lagerung im Fahrzeug, reflektierende Streifen, für 2 B- oder 2 C Schläuche, auch als Überfahrtschutz für Kabel, Rohre etc. geeignet, Länge ausgelegt 890 mm, Länge gefaltet 455mm, Breite 300mm je ...

Artikel-Nr.: 605048



Schlauchbrücke Alu

DIN 14 820, Liefermenge 1 Stück

aus Alu-Strangprofil mit enormer Tragekraft, für 2 B- oder 2 C-Schläuche, Maße (lxb) 745mmx700mm

Artikel-Nr.: 605050



Einbindeapparat

Eisenrahmen mit Drahtführungsrolle, Drahtspule mit Bandbremse, Kurbel zum Aufwickeln des Drahtes

Artikel-Nr.: 605060



Sperringzieher

zum Entfernen der Sperringe hinter den Knaggen
Artikel-Nr.: 605065



Festspannvorrichtung

zum Festhalten der Kupplungen beim Einbinden,
lässt sich im Schraubstock einspannen, verstellbare Klemmbacken ermöglichen das Aufspannen aller Kupplungsgrößen
Artikel-Nr.: 605070



Einbindedraht verzinkt

Stärke 1,4mm, gegläht, verzinkt, Verpackungseinheit: Ring zu 2,5kg,
Artikel-Nr.: 605076



Einbindeapparat INNOTRADE

inklusive Montageeinsatz für B- und C-Schläuche
Das revolutionäre Schlauchebindesystem!, sie benötigen für den Einband max. 2 Minuten - die Qualität des Einbandes ist immer erstklassig
Artikel-Nr.: 605080



Montageeinsatz INNOTRADE

für FW-Schläuche Nennweite HD38
Das revolutionäre Schlauchebindesystem, sie benötigen für den Einband max. 2 Minuten - die Qualität des Einbandes ist immer erstklassig
Artikel-Nr.: 605082



Schlauchkasten aus Stahlblech

Maße Schrank:(bxhxt) 750x1250x350 mm Maße FW-Schlauch gerollt B75=450x140mm, C52=350x100mm Optional: gleichsperrend mit Schlüssel FH080
schräges Dach, Farbe RAL 3000 pulverbeschichtet, Türe einflügelig, Drehriegelschloss mit ...
Artikel-Nr.: 605084



Schlauchkasten aus Stahlblech

Maße Schrank:(bxhxt) 750x1250x500 mm Maße FW-Schlauch gerollt B75=450x140mm, C52=350x100mm Optional: gleichsperrend mit Schlüssel FH080
schräges Dach, Farbe RAL 3000 pulverbeschichtet, Türe einflügelig, Drehriegelschloss mit ...
Artikel-Nr.: 605090



Bindewerkzeug BANDI

übt einen Zug von mehr als 1000 kp aus, Schneidet nach Anbringen der Schelle, das Band ab.

-
Artikel-Nr.: 605105



Bindeband

Verpackungseinheit 30m
Stahlband V2A, Breite 6mm
Artikel-Nr.: 605110



Bindeschlaufen

Verpackungseinheit 100 Stück
aus Stahl V2A, Breite 6mm
Artikel-Nr.: 605120



Saugschlauch transparent mit Kupplung 2m

B75, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620008



Saugschlauch transparent mit Kupplung 3m

B75, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620009



Saugschlauch transparent mit Kupplung 1,5m

B75, Länge 1,5m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620012



Saugschlauch transparent mit Kupplung 2m

C52, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620013



Saugschlauch transparent mit Kupplung 3m

C52, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620014



Saugschlauch transparent mit Kupplung 5m

B75, Länge 5,0m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4 bar

Artikel-Nr.: 620050



Klettband Schlauchpaket

Schläuche einfach als Paket zu schnüren ist eine wesentliche Verbesserung des Schlauchmanagements, Mit diesem Klettband geht das im Handumdrehen, Somit sind die Schläuche besser zu transportieren und unterschiedliche Farben sorgen ...

Artikel-Nr.: 8194312



Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8197961



Schlauchpaket Tragesystem

Praktischer Tragegurt zum Transport von Schlauchpaketen, (Schlauch und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 8210601



Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8247434

HD-Schlauch formbeständig DN25



per Laufmeter

schwarz, mit Textilgewebe, Betriebsdruck 40bar, Berstdruck 120bar, EN 1947:2002-1/CAT.II Type C-Class 1,
Artikel-Nr.: 8332205