


## Druckschläuche



### Fw-Schlauch Favorit neon mit Kupplung

Feuerwehrschnellhydrant zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...

Artikel-Nr.: 604040



### Fw-Schlauch Favorit super mit Kupplung

Äußerst leichtgewichtiger Wettbewerbsschnellhydrant für Spitzenzeiten, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung PU-Folie, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,

Artikel-Nr.: 604051



### Fw-Schlauch Favorit mit Kupplung

Feuerwehrschnellhydrant zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...

Artikel-Nr.: 604056



### Fw-Schlauch Rekord mit Kupplung

Durch speziell entwickelte Gewebebindung äußerst abriebfest, flexibel, langlebig und besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Geprüft nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, moderfest, ...

Artikel-Nr.: 604068



### Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschnellhydrant zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...

Artikel-Nr.: 604095



### Fw-Schlauch Synthetik Eschbach L1 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,  
Artikel-Nr.: 604100



### Fw-Schlauch Eschbach Signal L1 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Gelb,  
Artikel-Nr.: 604105



### Fw-Schlauch Eschbach Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ...  
Artikel-Nr.: 604120



### Fw-Schlauch Eschbach Signal Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ...  
Artikel-Nr.: 604125



### Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...  
Artikel-Nr.: 604170



### Fw-Schlauch Champion mit Kupplung

Qualitativ hochwertiger Bau- und Industrieschlauch, UV-Licht- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, kälteund hitzeresistent, verschleißarm, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht ...

Artikel-Nr.: 604218



### Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8197961



### Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschlauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...

Artikel-Nr.: 8247434

### HD-Schlauch formbeständig DN25

per Laufmeter

schwarz, mit Textilgewebe, Betriebsdruck 40bar, Berstdruck 120bar, EN 1947:2002-1/CAT.II Type C-Class 1,

Artikel-Nr.: 8332205