

Druckschläuche



Fw-Schlauch Favorit neon mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...
Artikel-Nr.: 604040



Fw-Schlauch Favorit super mit Kupplung

Äußerst leichtgewichtiger Wettbewerbsschlauch für Spitzenzeiten, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung PU-Folie, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß,
Artikel-Nr.: 604051



Fw-Schlauch Favorit mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Mischung mit Spezialvulkanisierungsverfahren ...
Artikel-Nr.: 604056



Fw-Schlauch Rekord mit Kupplung

Durch speziell entwickelte Gewebebindung äußerst abriebfest, flexibel, langlebig und besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Geprüft nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards, moderfest, ...
Artikel-Nr.: 604068



Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ...
Artikel-Nr.: 604095



Fw-Schlauch Synthetik Eschbach L1 mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Weiß, Artikel-Nr.: 604100



Fw-Schlauch Eschbach Signal L1 mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L1, kältefest, hitzefest, sehr leicht und flexibel, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht eingebunden, Farbe Gelb, Artikel-Nr.: 604105



Fw-Schlauch Eschbach Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ... Artikel-Nr.: 604120



Fw-Schlauch Eschbach Signal Pro L3 mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren, Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket, Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeitkältefest, ... Artikel-Nr.: 604125



Fw-Schlauch Flammenflex mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14811-L2, kältefest, hitzefest, leicht und flexibel, Kette 2-fach gezwirnt, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Schutzmanschetten zum Schutz des stark beanspruchten Einbandbereiches, ... Artikel-Nr.: 604170



Fw-Schlauch Champion mit Kupplung

Qualitativ hochwertiger Bau- und Industrieschlauch, UV-Licht- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, kälteund hitzeresistent, verschleißarm, Innenauskleidung EPDM-Gummierung, Kupplungen beidseitig mit Draht ...
Artikel-Nr.: 604218



Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...
Artikel-Nr.: 8197961



Fw-Schlauch Titan X-Treme mit Kupplung

Feuerwehrschauch zugelassen nach DIN 14811-L3, Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit und ist somit optimiert ...
Artikel-Nr.: 8247434



HD-Schlauch formbeständig DN25

per Laufmeter
schwarz, mit Textilgewebe, Betriebsdruck 40bar, Berstdruck 120bar, EN 1947:2002-1/CAT.II Type C-Class 1,
Artikel-Nr.: 8332205