

Saugschläuche



Saug Schlauch A110 mit Kupplung 1,6m

Länge 1,6m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604382



Saug Schlauch A110 mit Kupplung 2m

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604384



Saug Schlauch B75 mit Kupplung 2m

Länge 2m nach EN ISO 14557

Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung

Artikel-Nr.: 604386



Saug Schlauch transparent mit Kupplung 2m

B75, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620008



Saug Schlauch transparent mit Kupplung 3m

B75, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar

Artikel-Nr.: 620009



Saugschlauch transparent mit Kupplung 1,5m

B75, Länge 1,5m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm, beidseitig mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620012



Saugschlauch transparent mit Kupplung 2m

C52, Länge 2m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620013



Saugschlauch transparent mit Kupplung 3m

C52, Länge 3m

PVC-Spiralschlauch 50x7mm, beidseitig mit Saugkupplungen C52 fix eingebunden, Betriebsdruck 4bar
Artikel-Nr.: 620014



Saugschlauch transparent mit Kupplung 5m

B75, Länge 5,0m

PVC-Spiralschlauch 75x8mm mit Saugkupplungen B75 fix eingebunden, Betriebsdruck 4 bar
Artikel-Nr.: 620050