

Seilzüge & Zubehör



Seilzug

Nutzkraft 16kN, (1,6t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm
Maße: (lxbxh) 530x130x320mm, Gewicht: ca.13kg
Artikel-Nr.: 611170



Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 20m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken
Artikel-Nr.: 611174



Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 50m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken
Artikel-Nr.: 611178



Handhaspel

für Drahtseil max. 60m bei Seil-DM 11mm oder max. 25m bei Seil-DM 16mm
Artikel-Nr.: 611179



Seilzug

Nutzkraft 32kN, (3,2t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm
Maße: (lxbxh) 620x150x360mm, Gewicht: ca.22kg
Artikel-Nr.: 611182



Seilzug Tragekasten

für Seilzug 16kN (1,6t) und 32kN (3,2t), aus Stahlblech, verschließbar, zur Aufnahme des Greifzuges und Zubehör, Maße (lxbxh) 710x275x455mm

-
Artikel-Nr.: 611183



Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 20m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611186



Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 50m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611190



Trommelhaspel mit Bock

für Drahtseil DM 16mm 50m Länge, Abmessungen: Breite: 570mm, Tiefe: 410mm, Höhe: 470mm, Trommel: Ø 210mm, (ohne Seil)


Artikel-Nr.: 611191



Keilspannklemme

Größe 2, für Seildurchmesser 10,5mm bis 14mm

Artikel-Nr.: 611195



Keilspannklemme

Größe 3, für Seildurchmesser 15mm bis 21mm
Artikel-Nr.: 611196



Kantenreiter

für Seilkräfte bis 80kN (8,0t) und Seildurchmesser von max.16mm
aus Stahl mit Handgriff, drei mitlaufenden Umlenkrollen zur Schonung von Seilen beim Zug über Kanten, Maße 250x240x170mm, Gewicht 6,2kg
Artikel-Nr.: 611210



Seilrolle

Typ SRL-K14, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.11mm
zulässige Zugkraft (daN) 4000kg, Windenzugkraft max.2000kg, Seilrollendurchmesser 144mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...
Artikel-Nr.: 611214



Seilrolle

Typ SRL-K18, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.16mm
zulässige Zugkraft (daN) 6.400kg, Windenzugkraft max.3.200kg, Seilrollendurchmesser 176mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...
Artikel-Nr.: 611215



Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle , max. Zugkraft 140kN (14t) für Seildurchmesser bis 14mm,
die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...
Artikel-Nr.: 611216



Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle, max. Zugkraft 220kN (22t), für Seildurchmesser bis 18mm

Die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...

Artikel-Nr.: 611217



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 3,2to

Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen

Artikel-Nr.: 611226



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 6,5to

Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen

Artikel-Nr.: 611227



Schäkel

DIN 82101-C hochfest, Tragkraft 10 to,

Feuerwehrsäkel, Schäkel und Mutter aus einer Schmiedeform, Bügel verzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, Gewicht 2.0kg

Artikel-Nr.: 611228



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 12,0to

Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen

Artikel-Nr.: 611229



Erdanker

Größe 1, mit Heringen, für Seilzug 16kN (1,6to)
bestehend aus 2 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 8 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteten Spitze, 1 Schäkel 30kN (3,0t), Gewicht 12kg
Artikel-Nr.: 611234



Erdanker

Größe 2, mit Heringen, für Seilzug 32kN (3,2to)
bestehend aus 3 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 12 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteter Spitze, 1 Schäkel 50kN (5,0t) Gewicht 18kg
Artikel-Nr.: 611238



Erdankerziehgerät

bestehend aus Hebebock (600mm hoch) mit 5 verschiedenen Lagerschlitzten und Zieheisen 1160mm lang, Ausführung feuerverzinkt, Gewicht ca.10.8 kg
zum Herausziehen der Erdanker-Heringe
Artikel-Nr.: 611239